



Multifonction laser couleur pour le petit bureau

DCP-L3560CDW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



WI-FI

www.brother.be

Multifonction 3-en-1 LED couleur pour le petit bureau

Dotée de plusieurs options de connectivité, ce multifonction est conçu pour produire des documents couleur de haute qualité sans compromis sur la vitesse.

DCP-L3560CDW



Principales fonctionnalités :


- Vitesse d'impression jusqu'à 26 ppm
- Impression en recto verso automatique jusqu'à 10 ipm
- Écran tactile couleur de 8,8 cm
- Gigabit ethernet, 5GHz WiFi
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents pour numériser/copier 50 feuilles
- Cartouches de toner embarquées de 1 000 pg. noir et 1 000 pg. couleur
- Cartouches de toner optionnelles pour 3 000 pg. noir et 2 300 pg. couleur



L'abonnement de toner automatique pour ton imprimante

Quelque soit votre volume d'impression, nous avons l'abonnement qui vous convient. Vous pouvez vous inscrire et bénéficier de toners livrés automatiquement sans frais, à votre domicile ou dans votre entreprise.

Bénéficiez de la garantie étendue de votre imprimante, du recyclage gratuit du toner et d'une assistance au quotidien, durant toute la durée de votre abonnement. Abonnez vous à une meilleure façon d'imprimer.



ACTIVEZ VOTRE ESSAI GRATUIT

Téléchargez l'application Brother Mobile Connect ou visitez notre site web : www.brother.be/ecopro

Informations générales

Technologie

LED

Monochrome / Couleur

Couleur

Fonctions

Impression

Copie

Numérisation

Mémoire

512 Mo

Écran

Écran tactile couleur 8,8 cm

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier standard :
250 feuilles

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
1 feuille

ADF:
50 feuilles (80 g/m²)

Sortie papier

Sortie standard :
150 feuilles

Format du papier

Bac papier standard :
A4, Letter, Legal, Mexico
Legal, India Legal, Executive,
A5, A5 (bord long), A6, B5
(JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4
court (270mm), Folio, 16K
(195x270mm)

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Largeur : 76,2 jusqu'à 216 mm
Longueur : 116 à 355,6 mm
Enveloppe : COM-10, DL, C5,
Monarch

Recto-verso automatique :
A4

ADF:
Largeur : 105 à 215,9 mm
Longueur : 147,3 à 355,6 mm

Vitre du scanner :
Largeur : jusqu'à 215,9 mm
Longueur : jusqu'à 300,0 mm

Épaisseur et type de support

Bac papier standard :
Papier ordinaire, papier fin, papier
épais, papier recyclé - 60-163 g/m²

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Papier ordinaire, papier fin,
papier épais, papier recyclé, papier
de qualité supérieure, étiquettes,
enveloppe, env. fine, env. épaisse,
papier glacé - 60-163 g/m²

Recto-verso automatique :
Papier ordinaire, papier fin, papier
recyclé - 60-105 g/m²

ADF:
Papier ordinaire, papier fin, papier
recyclé - 60-105 g/m²

Consommables et Accessoires

Cartouches de toner capacité standard⁸

TN248 BK – 1.000 pag.
TN248 CMY – 1.000 pag.

Unité tambour

DR248CL – 20.000 pag.
à 1 page / travail d'impression

Cartouches de toner haute capacité⁸

TN248XL BK – 3.000 pag.
TN248XL CMY – 2.300 pag.

Unité courroie

BU229CL – 50.000 pag.
à 2 pages / travail d'impression

Cartouches de toner embarquées

1.000 pag. BK
1.000 pag. CMY

Réceptacle de toner usagé

WT229CL – 50.000 pag.
à 5 pages / travail d'impression

Impression

Vitesse d'impression¹
26,0 ppm en monochrome
26,0 ppm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso¹
10,0 ipm en monochrome
10,0 ipm en couleur

Première page (FPOT)²
Moins de 13,5 secondes
en monochrome et en couleur

Impression r/v automatique
Oui

Résolution (hor x ver)
Jusqu'à 600 x 2400 dpi

Format de papier max.
A4

Émulation
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF version 1.7

Mode silencieux
Oui

Impression en filigrane⁴
Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

Impression en-tête/bas⁴
Ajoutez la date, l'heure en le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

Impression N-en-1³
Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴
Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴
Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³
Bewaar uw favoriete driver instellingen als profiel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden

Copie

Vitesse de copie⁵
26,0 cpm en monochrome
26,0 cpm en couleur

Copie recto-verso automatique
Non

Première page (FCOT)⁶
Moins de 15,5 secondes
en monochrome et en couleur

Résolution mono (hor x ver)
Impr. : max. 600 x 600 dpi
Scan : max. 600 x 600 dpi

Résolution couleur (hor x ver)
Impr. : max. 600 x 600 dpi
Scan : max. 600 x 600 dpi

Multi-copie
Empilez/triez jusqu'à 999 copies de chaque page

Agrandir/réduire (%)
25 à 400 % (incrément de 1%)

N-en-1
Copiez 2 ou 4 pages sur une feuille A4

2-en-1 ID
Copier les deux faces d'une carte ID sur une feuille A4

Poster
Non

Numérisation

Type de scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur
Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹
27,0 ipm en monochrome
21,0 ipm en couleur

Résolution (hor x ver)
Vitre du scanner : jusqu'à 1200 x 1200 dpi
ADF: jusqu'à 600 x 600 dpi
Interpolée : jusqu'à 19200 x 19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique
Oui (uniquement iPrint&Scan Desktop)

Rognage automatique
Oui

Suppression couleur de fond
Oui

Redressement automatique
Oui

Numérisation recto-verso automatique
Non

Profondeur de couleur
Traitement couleur 48 bits (entrée)
Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris
Traitement couleur 16 bits (entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie)
avec 256 niveaux

Numérisation vers
Image, fichier, email, OCR, Réseau⁴, FTP, Sharepoint

Pilotes de numérisation
Windows: TWAIN & WIA
macOS: AirPrint
Linux: SANE

Fax

La fonction de télécopie n'est pas disponible sur cet appareil.

Connectivité

Interface USB
USB 2.0 haute vitesse

Hôte USB
Non

LAN
Sans fil
Câblé

Brother Mobile Connect⁷
Application Brother gratuite

Brother Web Connect
Connexion à des services tiers

NFC
Non

AirPrint
Oui

Mopria⁷
Oui

Brother Print Service Plugin⁷
Oui

Réseau et Sécurité

Draadloos netwerk
IEEE 802.11b/g/n
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau (sans fil)
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3, 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sécurité du réseau sans fil
WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

Réseau câblé
10Base-T/100Base-TX

Sécurité réseau (câblé)
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPP, HTTP, SMTP, POP3,
IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x
(EAP-MD5, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
Kerberos, IPsec

Gestion de réseau (câblé)
BRAdmin (uniquement
Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Oui

Embedded Web Server (EWS)
Oui

Authentication Active Directory
Oui

Authentication LDAP
Oui

Filtrage IP
IPv4

Secure Function Lock
Oui

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton
L 497 x P 536 x H 533 mm

Poids avec carton
23,3 kg

Dimensions sans carton
L 410 x P 444 x H 401 mm

Poids sans carton
20,0 kg

Environnement

Consommation électrique
Impression : 560 W
Prêt : 70 W
Veille : 10 W
Appareil éteint : 0,04 W

Pression sonore (impression)
47,0 dB(A)

Puissance sonore (impression)
6,51 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 19798
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991