

Tlačiarne štítkov série QL-1100



	QL-1100	QL-1110NWB
Reálna šírka tlače 4" / 101,6 mm	●	●
Softvér P-touch Editor Lite	●	
USB	●	●
USB host pre pripojenie externého príslušenstva	●	●
IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi	-	●
Ethernet	-	●
Bluetooth	-	●
Počet uložených P-touch šablón	99	255
Prístup pre úpravu šablón cez FTP	-	●

Rôzne možnosti pripojenia:

- USB, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, AirPrint
- PC, Mac, Android, iPhone, iPad....



Šírka tlače 101,6 mm pre maximálnu kompatibilitu so softvérom pre doručovacie služby.

MEGASYSTEMS INC
0000000000
MARY ROE MARY ROE
SUITE 5A-120
TUCSON AZ 85705


3 LBS

1 OF 1

DWT: 10,7,6

SHIP TO:

JOHN SMITH
8088379844
WOOFORCE
AVE J
800 BOYLSTON
SEATTLE WA 98102



WA 981 9-01



UPS GROUND


TRACKING #: 1Z 589 Y4Y 03 9508 5597



BILLING: P/P
DESC: Red Hat,

← **šírka tlače 101,6 mm (4 inch)** →

XOL 16.01.23 NV45 72.0A 01/2016



← **šírka štítka 103,6 mm** →

Funkcia rozsekania tlače „Crop print“, automaticky vytlačí jednotlivé štítky z predlohy formátu A4

PDF dokument bol vygenerovaný službou FBA (Fulfilled By Amazon),
pre označovanie tovarov posielaných do skladu.
Výberom funkcie "Crop Print" v ovládači tlačiarne
QL-1100/1110NWB tlačiareň vytlačí jednotlivé tovarové štítky z
vygenerovanej predlohy formátu A4.

	QL-1100	QL-1110NWB
Obsah balenia		
Obsah balenia		tlačiareň veľké prepravné štítky (41 štítkov) súvislá páska šírky 62 mm (8,1 metrov) USB kábel AC napájací kábel dokumentácia
Tlač / Média		
Technológia tlače		priama termálna
Rozlíšenie tlače		300 x 300 dpi
Maximálna rýchlosť tlače*		110 mm/s
Šírka štítku		12 mm - 103,6 mm
Maximálna šírka tlače		101,6 mm
Minimálna šírka tlače		25,4 mm
Maximálna dĺžka štítku	3 metre (Windows/MacOS) 1 meter (P-touch Editor Lite / iPrint&Label)	
Typ senzora médií		reflektívne
Odstrih		áno (úplný odstrih / typu gilotína)
Typy médií	DK rolky (DK páska predsekaných štítkov / DK kontinuálna páska)	
LCD / Kontrolný panel		
Typ		žiadny
Tlačidlá	Vyp./Zap., Podat', Odstrihnúť, P-touch Editor Lite	Vyp./Zap., Podat', Odstrihnúť, Bluetooth, Wi-Fi, WPS Setup
Pripojiteľnosť		
USB		USB verzia 2.0 full-speed (typ B)
USB host	áno	áno (trieda HID)
Bluetooth	-	Bluetooth 2.1+EDR
Profily	-	SPP(Serial Port Profile) OPP(Object Push Profile) BIP(Basic Imaging Profile) HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile)
Kompatibilita s iOS a Android	-	áno (vrátane MFi)
Pevná sieť		10/100 BASE-TX Wired LAN
Autentifikácia pevnej siete		EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5
Bezdrôtová sieť	-	IEEE802.11b/g/n
Zabezpečenie bezdrôtovej siete	-	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Airprint	-	áno
Pamäť		
Flash (pre šablóny)		6 MB
Počet umiestnení (pre šablóny)	99	255
Napájanie		
Napájanie		220-240 V AC
Certifikácia Energy Star		áno
Rozmery a hmotnosť		
Rozmery	170 (š) x 222 (v) x 151 (v) mm	
Hmotnosť	1,71 kg	1,73 kg

	QL-1100	QL-1110NWB
Softvér / Firmvér		
Podporované operačné systémy (http://support.brother.com)	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 macOS v10.11/10.12/10.13	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 macOS v10.11/10.12/10.13 iOS 10/11 (aplikácia iPrint & Label) iOS 7/8/9/10/11 (iOS SDK) Android 4.4 alebo vyšší (aplikácia iPrint& Label) Android 4.4 alebo vyšší (Android SDK)
Podporované editory štítkov	P-touch Editor (Windows/Mac) doplňok pre Microsoft Word/Excel/Outlook P-touch Editor Lite (Windows/Mac) iPrint&Label (pre Android iba cez USB kábel)	P-touch Editor (Windows/Mac) doplňok pre Microsoft Word/Excel/Outlook iPrint&Label (iOS/Android)
Možnosti SDK (http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (for Windows) Android SDK (iba cez USB kábel)	b-PAC (pre Windows) iOS SDK Android SDK
Podporované tlačové príkazy	ESC/P P-touch Template Raster	ZPLII emulácia (na vyžiadanie) ESC/P P-touch Template Raster
Aktualizácia šablón cez FTP prenos	-	áno
Funkcia Crop & print (automatická tlač jednotlivých štítkov z A4 predlohy)	áno	áno
Čiarové kódy (cez P-touch Editor pre Windows)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), AztecCode, PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB	
Čiarové kódy (cez P-touch Editor pre Mac)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB	
Čiarové kódy (vstavané)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec	
Interné fonty	Bitmapové fonty: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Veľkosti: 24 bodov, 32 bodov, 48 bodov Outline fonty: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Veľkosti: 33 bodov - 400 bodov (22 veľkosti)	