

QL-600

Tlačiareň štítkov

Produktový list



62mm



LABEL WIDTH


44

LABELS PER MIN

**300x600
dpi**

PRINT RESOLUTION

AUTO CUT



EASY-TO-USE

QL-600 produktový list

brother
at your side

QL-600	
Obsah dodávky	
v balení	tlačiareň štítkov kontinuálna papierová rolka 62 mm (8 m) USB kábel napájací kábel dokumentácia
Farebná dostupnosť	
Farba horného krytu	QL-600B modrá s bielou základňou
Tlač / Médiá	
Technológia tlače	Priama termálna
Rozlíšenie tlače	300 x 300 dpi (štandard) / 300 x 600 dpi (režim vysokého rozlíšenia)
Rýchlosť tlače*	Max 71 mm / s (44 štítkov / min.)
Šírka štítká	12 mm – 62 mm
Max. šírka tlače	60,96 mm
Max. dĺžka tlače	1 m
Typ senzoru média	Reflektívny
Odstrih štítká	Áno (plný odstih / gilotinový typ)
Typy médií	DK rolky (preddefinované štítky / kontinuálna páska)
Konektivita	
USB	USB ver. 2.0 full-speed (typ mini-B konektor)
Napájanie	
AC adaptér	220 – 240V interný zdroj
Rozmery/hmotnosť	
Rozmery	128 (š) x 221 (v) x 153 (h) mm
Hmotnosť	1,12 kg
Softvér / Firmvér	
Podpora operačných systémov (Pre ďalšiu podporu a stiahnutie aktualizácií navštívte: http://support.brother.com)	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 OS X 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 Linux
Vývojová sada SDK (navštívte: http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (pre Windows)
Podporované príkazy tlačiarne	Raster
Podporované čiarové kódy (pri použití programového vybavenia P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, GS1 DataBar RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), IMB

* Štandardné testovacie prostredie Brother 300 x 300 dpi. Štandardné adresné štítky.