

TD-4D széria (Direkt thermal) 4" Professzionális címkéző megoldások



Kiemelt tulajdonságok:

Windows® kompatibilis

- Nyomtatás a következő eszközökről: Windows PC USB interfészen keresztül, LAN, Bluetooth vagy Wi-Fi^
- Seagull BarTender driver támogatás
- SAP integráció támogatott

Automatikus média konfiguráció

- Média kalibrálási funkció – Egyszerű beállíthatóság
- Média felismerési funkció^^ - A korábban már beállított média méretek felismerése, a hibák elkerülése érdekében. Akár 10 különböző méretben lehetséges.
- Média kiválasztási funkció^^ - Előre beállított, média kiválasztási funkció media akár 10 különböző mérethez
- Média számláló – Címkehasználati számláló

LCD kijelző^^

- Mono háttérvilágítású LCD kijelző
- Intuitív, könnyen használható

Gyors nyomtatási sebesség

- Maximum 8 kép/perc (203mm/mp): TD-4410D / TD-4420DN
- Maximum 6kép/perc (152mm/mp): TD-4520DN / TD-4550DNWB
- Maximum nyomtatási hosszúság akár 3000mm

Intergrálható az iOS® és Android alkalmazásokkal

- Brother SDK használatával (Software Development Kit) www.brother.eu/developer
- Mobile Deploy alkalmazástávról konfiguráláshoz^^ (Letölthető: Google play vagy iOS app store-ból)
- AirPrint támogatás^^

Csatlakozás

- USB, USB Host^^ és soros port
- Vezetékes LAN^
- Bluetooth V4.2 támogatja az Mfi-t^^
- Wireless LAN 802.11 a/b/g/n támogatás 2.4GHz és 5GHz sávok^^

Professzionális vonalkód címkenyomtatók

TD-4410D/TD-4420DN/TD-4520DN/TD-4550DNWB

brother
at your side

Általános

A doboz tartalma	AC adapter USB kábel Dokumentáció
Nyelvek támogatása	Dán, német, angol, spanyol, francia, olasz, holland, norvég, portugál, finn, svéd

Méreték és Súly

Doboz nélkül	180(szé) x 155(mé) x 224(ma) † 2.08Kg
---------------------	---------------------------------------

Tulajdonságok

Nyomatási mód	Direkt termál
Minimum nyomtatási hosszúság	Vágás nélkül :6.4mm, Címkeleválasztó: 17mm, Vágókés: 20mm, Tépőél: 18mm
Maximum nyomtatási hosszúság	3000mm
Minimum média szélesség	19mm
Maximum média szélesség	118mm
Maximum tekercs átmérő	127mm
Minimum átmérő	12.7mm

Interfészek[^]	USB Ver.2.0 Full Speed (Type B), USB Host Serial RS232C (DB9 male) Bluetooth Version.4.2 /MFI / SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy) Wireless LAN 802.11a/b/g/n támogatás 2.4GHz & 5GHz (AirPrint® támogatás iOS® eszközről) Wired LAN 10/100BASE-TX
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operációs rendszer támogatás	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 (TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB) Linux
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobil op.rendszer támogatás	Android 4.0.3 vagy újabb iOS® 8 vagy újabb (TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB) Szükséges harmadik fél általi alkalmazás, Brother SDK használatával. További információkat itt olvashat www.brother.eu/developer
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szoftver	P-touch Editor – Vonalkód címketervező szoftver Mobile Deploy App – rnyomtató konfigurálás távolról^^ Brother Font Manager – betűtípus letöltő eszköz (Windows® USB-n keresztül) Nyomtató beállítási eszköz –eszköz konfigurációs szoftver (Windows® csak USB-n keresztül)
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyomtató vezérlő parancsok	Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emuláció, CPCL emuláció (további parancsok támogatásához kérjük keresse fel a helyi Brother irodát)
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beépített fontok & méretek	<ESC/P> Bitmap font: LetterGothicBold (16,24,32,48dot), Helsinki (16,24,32,48dot), Brussels (24,32,48dot), Brougham (24,32,48dot), San Diego (24,32,48dot), Gothic (16,24,32dot) Körvonalazott font: LetterGothic, Helsinki, Brussels, Gothic (1 – 400dots) <P-touch SABLON> Körvonalazott font: LetterGothic, Helsinki, Brussels, Gothic (1 – 400dots)
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letölthető font támogatás* Font Manager szoftver használatával

Környezet

Működési hőmérséklet	5°C - 40°C
Működési páratartalom	20% - 85% páralecsapódás nélkül
Tárolási hőmérséklet	-20°C - 60° C
Tárolási páratartalom	10% - 90% páralecsapódás nélkül

Kellékek

RD tekercs típusai	RD-M01E5 (papírszalag - 102mm x 27.7m) RD-P08E5 (papírszalag - 76mm x 35.3m) RD-S07E5 (papírszalag - 58mm x 86m) RD-R03E5 (papírszalag - 58mm x 12m) RD-M03E1 (72 címketekercs - 102mm x 152mm) RD-S01E2 (papírszalag - 102mm x 44.7m folytonos) RD-S03E1 (843 címketekercs - 102mm x 50mm) RD-S02E1 (281 címketekercs - 102mm x 152mm) RD-S04E1 (1564 címketekercs - 76mm x 26mm) RD-P09E1 (335 címketekercs - 76mm x 44mm) RD-S05E1 (1564 címketekercs - 51mm x 26mm) RD-Q04E1 (450 címketekercs - 51mm x 26mm)
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opcionális kiegészítők

Címke leválasztó	PA-LP-002
Vágóegység	PA-CU-001
Thermal nyomtatófej	203dpi: PA-HU2-001 300dpi: PA-HU3-001
Görgő	203dpi: PA-PR2-001 300dpi: PA-PR3-001

[^] Az alábbi táblázat egyenként tartalmazza a modellek specifikációját
^{^^} csak TD-4550DNWB

Modell összehasonlítás	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Max. nyomtatási szélesség	104mm	104mm	108mm	108mm
Nyomatási felbontás	203dpi	203dpi	300dpi	300dpi
Nyomatási sebesség	8kép/perc (203mm/mp)	8kép/perc (203mm/mp)	6kép/perc (152mm/mp)	6kép/perc (152mm/mp)
USB / USB Host	Igen / Nem	Igen / Nem	Igen / Nem	Igen / Igen
Soros	Igen	Igen	Igen	Igen
Vezetékes LAN	-	Igen	Igen	Igen
Bluetooth	-	-	-	Igen
Wi-Fi	-	-	-	Igen
LCD (Valós idejű órával)	-	-	-	Igen

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.